

Styleline standard

Frame	Verzinkte stalen stijlen en dwarsliggers.
Vloeraansluiting	Stalen schaduwgrondprofielen of kunststof plinten.
Plafondaansluiting	Schaduw- of vlakke, stalen plafondprofielen. De schaduw-plafondprofielen vormen een praktische schilderijrail.
Beplating	Gipskarton- spaanplaatpanelen, dikte 12,5 mm. Uitvoeringen met 2, 3 of 4 panelen mogelijk.
Glaselementen	Enkel of dubbel beglaasde metalen kaders, keuze uit verschillende profielvormen. Diverse glassoorten en glassdiktes mogelijk.
Deurelementen	Metalen kozijnen met rechte, ellipsvormige of afgeronde profilering voor standaard of verdiepingshoge stalen Maars deuren. Daarnaast zijn de wanden ook met houten deuren, hardglasdeuren en schuifdeuren leverbaar.
Koppeling panelen	StyleLine Finesse: onopvallende V-voegen zonder zichtbare verbinders. StyleLine Variant: gelakte stalen klemprofielen met kunststof inlegbiezen. StyleLine Standard: verzinkte stalen klemprofielen met kunststof afdekstrips.
Moduulbreedte	Tot 1200 mm bij verticale en 1800 mm bij horizontale belijning. Ander moduulbreedtes in overleg mogelijk.
Wandhoogte	Tot 3000 mm. Andere wandhoogtes in overleg mogelijk. Wanddikte 82 mm bij enkele en 107 mm bij dubbele beplating.
Gewicht	Gesloten wand ca. 28 kg/m ² bij enkele en ca. 48 kg/m ² bij dubbele beplating.
Afwerking, kleur	De in het zicht komende metalen wanddelen, inclusief de Maars metalen deuren, worden afgewerkt met een polyester-epoxy poedercoating in zijdeglas of soft touch in één van onze RAL kleuren naar keuze. De gesloten elementen worden bekleed met vinyl, textiel, melamine of fineer naar keuze. Houten deuren kunnen in kleur worden gelakt, gefineerd of afgewerkt met hard-kunststofplaat.
Leidingdoorvoer	Dankzij de perforaties in de stijlen en dwarsliggers kunnen, zowel in horizontale als verticale richting, vrijwel onbeperkt leidingen worden doorgevoerd die eenvoudig bereikbaar blijven.
Accessoires	Kastelementen, spreek- en schuifloketten, horizontale jalouzieën en verticale lamellen, stofvrij opgenomen tussen de dubbele beglazing, schilderijhaken, enz.
Geluidsisolatie	Gesloten wanden met enkele beplating tot Rw 44 dB, met dubbele beplating tot Rw 49 dB. Rapporten op aanvraag.
Brandwerendheid	Gesloten wanden van 30 tot 60 minuten, raamelementen tot 30 minuten, deurelementen tot 30 minuten. Rapporten op aanvraag beschikbaar.

Graag zullen wij met u overleggen over bijzondere uitvoeringen zoals wanden met afwijkende materialen, kleuren, maatvoering etc.

Styleline variant

Frame	Verzinkte stalen stijlen en dwarsliggers.
Vloeraansluiting	Stalen schaduwgrondprofielen of kunststof plinten.
Plafondaansluiting	Schaduw- of vlakke, stalen plafondprofielen. De schaduwplafondprofielen vormen een praktische schilderijrail.
Beplating	Gipskarton- spaanplaatpanelen, dikte 12,5 mm. Uitvoeringen met 2, 3 of 4 panelen mogelijk.
Glaselementen	Enkel of dubbel beglaasde metalen kaders, keuze uit verschillende profielvormen. Diverse glassoorten en glasdiktes mogelijk.
Deurelementen	Metalen kozijnen met rechte, ellipsvormige of afgeronde profilering voor standaard of verdiepingshoge stalen Maars deuren. Daarnaast zijn de wanden ook met houten deuren, hardglasdeuren en schuifdeuren leverbaar.
Koppeling panelen	StyleLine Finesse: onopvallende V-voegen zonder zichtbare verbinders. StyleLine Variant: gelakte stalen klemprofielen met kunststof inlegbiezen. StyleLine Standard: verzinkte stalen klemprofielen met kunststof afdekstrips.
Moduulbreedte	Tot 1200 mm bij verticale en 1800 mm bij horizontale belijning. Ander moduulbreedtes in overleg mogelijk.
Wandhoogte	Tot 3000 mm. Andere wandhoogtes in overleg mogelijk. Wanddikte 82 mm bij enkele en 107 mm bij dubbele beplating.
Gewicht	Gesloten wand ca. 28 kg/m ² bij enkele en ca. 48 kg/m ² bij dubbele beplating.
Afwerking, kleur	De in het zicht komende metalen wanddelen, inclusief de Maars metalen deuren, worden afgewerkt met een polyester-epoxy poedercoating in zijdeglass of soft touch in één van onze RAL kleuren naar keuze. De gesloten elementen worden bekleed met vinyl, textiel, melamine of fineer naar keuze. Houten deuren kunnen in kleur worden gelakt, gefineerd of afgewerkt met hard-kunststofplaat.
Leidingdoorvoer	Dankzij de perforaties in de stijlen en dwarsliggers kunnen, zowel in horizontale als verticale richting, vrijwel onbeperkt leidingen worden doorgevoerd die eenvoudig bereikbaar blijven.
Accessoires	Kastelementen, spreek- en schuifketteren, horizontale jalouzieën en verticale lamellen, stofvrij opgenomen tussen de dubbele beglazing, schilderijhaken, enz.
Geluidsisolatie	Gesloten wanden met enkele beplating tot Rw 44 dB, met dubbele beplating tot Rw 49 dB. Rapporten op aanvraag.
Brandwerendheid	Gesloten wanden van 30 tot 60 minuten, raamelementen tot 30 minuten, deurelementen tot 30 minuten. Rapporten op aanvraag beschikbaar.

Graag zullen wij met u overleggen over bijzondere uitvoeringen zoals wanden met afwijkende materialen, kleuren, maatvoering etc.

Styleline finesse

Frame	Verzinkte stalen stijlen en dwarsliggers.
Vloeraansluiting	Stalen schaduwgrondprofielen of kunststof plinten.
Plafondaansluiting	Schaduw- of vlakke, stalen plafondprofielen. De schaduwplafondprofielen vormen een praktische schilderijrail.
Beplating	Gipskarton- spaanplaatpanelen, dikte 12,5 mm. Uitvoeringen met 2, 3 of 4 panelen mogelijk.
Glaselementen	Enkel of dubbel beglaasde metalen kaders, keuze uit verschillende profielvormen. Diverse glassoorten en glasdiktes mogelijk.
Deurelementen	Metalen kozijnen met rechte, ellipsvormige of afgeronde profilering voor standaard of verdiepingshoge stalen Maars deuren. Daarnaast zijn de wanden ook met houten deuren, hardglasdeuren en schuifdeuren leverbaar.
Koppeling panelen	StyleLine Finesse: onopvallende V-voegen zonder zichtbare verbinders. StyleLine Variant: gelakte stalen klemprofielen met kunststof inlegbiezen. StyleLine Standard: verzinkte stalen klemprofielen met kunststof afdekstrips.
Moduulbreedte	Tot 1200 mm bij verticale en 1800 mm bij horizontale belijning. Ander moduulbreedtes in overleg mogelijk.
Wandhoogte	Tot 3000 mm. Andere wandhoogtes in overleg mogelijk. Wanddikte 82 mm bij enkele en 107 mm bij dubbele beplating.
Gewicht	Gesloten wand ca. 28 kg/m ² bij enkele en ca. 48 kg/m ² bij dubbele beplating.
Afwerking, kleur	De in het zicht komende metalen wanddelen, inclusief de Maars metalen deuren, worden afgewerkt met een polyester-epoxy poedercoating in zijdeglass of soft touch in één van onze RAL kleuren naar keuze. De gesloten elementen worden bekleed met vinyl, textiel, melamine of fineer naar keuze. Houten deuren kunnen in kleur worden gelakt, gefineerd of afgewerkt met hard-kunststofplaat.
Leidingdoorvoer	Dankzij de perforaties in de stijlen en dwarsliggers kunnen, zowel in horizontale als verticale richting, vrijwel onbeperkt leidingen worden doorgevoerd die eenvoudig bereikbaar blijven.
Accessoires	Kastelementen, spreek- en schuifketteren, horizontale jalouzieën en verticale lamellen, stofvrij opgenomen tussen de dubbele beglazing, schilderijhaken, enz.
Geluidsisolatie	Gesloten wanden met enkele beplating tot Rw 44 dB, met dubbele beplating tot Rw 49 dB. Rapporten op aanvraag.
Brandwerendheid	Gesloten wanden van 30 tot 60 minuten, raamelementen tot 30 minuten, deurelementen tot 30 minuten. Rapporten op aanvraag beschikbaar.

Graag zullen wij met u overleggen over bijzondere uitvoeringen zoals wanden met afwijkende materialen, kleuren, maatvoering etc.