

<b>Cadre</b>	Montants et traverses en acier galvanisé.
<b>Raccordement au sol</b>	Lisse basse en retrait en acier ou plinthes en matière synthétique
<b>Raccordement au plafond</b>	Lisses hautes en retrait ou baie libre en acier. Les lisses hautes en retrait peuvent faire office de cimaise.
<b>Platelage</b>	Panneaux en plaque de plâtre ou panneaux de particules, épaisseur 12,5 mm. Variantes possibles : 2, 3 ou 4 panneaux.
<b>Éléments vitrés</b>	Châssis métalliques avec simple ou double vitrage, choix entre différents profilés. Divers types et épaisseurs de verre possibles.
<b>Éléments de portes</b>	Huissieries métalliques avec profilés droits, elliptiques ou arrondis pour les portes en acier Maars d'une hauteur standard ou toute hauteur. En plus, les cloisons peuvent être livrées avec des portes en bois, des portes en verre trempé et des portes coulissantes.
<b>Raccordement panneaux</b>	StyleLine Finesse: joints en V discrets sans raccords visibles. StyleLine Variant: rails de fixation en acier laqué avec profil en applique en matière synthétique. StyleLine Standard: rails de fixation en acier galvanisé avec couvre-joints en matière synthétique.
<b>Largeur module</b>	Jusque 1200 mm pour des lignes verticales et 1800 mm pour des lignes horizontales. Pour d'autres largeurs de module, consultez-nous.
<b>Hauteur cloison</b>	Jusque 3000 mm. Pour d'autres hauteurs de cloison, consultez-nous. Epaisseur de la cloison 82 mm pour simple peau et 107 mm pour double peau.
<b>Poids</b>	Cloison fermée ca. 28 kg/m <sup>2</sup> pour simple peau et ca. 48 kg/m <sup>2</sup> pour double peau.
<b>Finition, coloris</b>	Les parties métalliques de la cloison qui sont visibles, ainsi que les portes Maars métalliques, ont une finition avec un revêtement en poudre d'époxy-polyester, finition satinée ou <i>soft touch</i> dans l'un de nos coloris RAL au choix. Les éléments fermés sont revêtus de vinyle, de textile, de mélamine ou d'un placage au choix. Les portes en bois peuvent être laquées en couleur, plaquées ou finies en feuilles de matière synthétique dur.
<b>Passage de tuyaux</b>	Grâce aux perforations dans les montants et les traverses, un nombre presque illimité de tuyaux peut passer, tant en direction horizontale que verticale, tout en restant facilement accessible.
<b>Accessoires</b>	Des éléments d'armoires, des guichets coulissants, des stores horizontaux et des lamelles verticales intégrées dans le double vitrage sans poussière, crochets pour tableaux, etc.
<b>Isolation acoustique</b>	Les cloisons simple peau fermées : jusque Rw 44 dB, double peau : jusque Rw 49 dB. Rapports disponibles sur demande.
<b>Résistance au feu</b>	Cloisons fermées de 30 à 60 minutes ; éléments de fenêtre jusque 30 minutes ; éléments de porte jusque 30 minutes. Rapports disponibles sur demande.

Nous restons à votre disposition pour discuter avec vous de versions spécifiques, telles que les cloisons faites d'autres matériaux, dans d'autres coloris ou sur mesure.