

Wanddikte	De nominale wanddikte is 100 mm.
Plint	Stalen onder- en bovenplint terugliggend.
Moduulkoppeling	De verbinding tussen beglazing en volle wand of deurkozijn wordt verwezenlijkt door een slank verticaal glasprofiel en dit met een 0 - voeg of 5 mm schaduwvoeg.
Beglazing	10 mm of 12 mm gehard of gelaagd glas. De beglaasde elementen worden verticaal gekoppeld met een speciale glastape. Hier zijn geen verticale profielen of siliconen verbindingen voor nodig. De beglazing kan enkelzijdig of dubbel uitgevoerd worden.
Deurkozijnen	De deurkozijnen zijn van aluminium en in diverse uitvoeringen leverbaar.
Deuren	Een scala door Maars zelf ontworpen deuren is in een grote variatie van uitvoeringen leverbaar, zoals hardglazen deuren, 40 mm dikke stalen deuren, deuren wanddik in staal en glas, aluminium kaderdeuren en schuifdeuren. Daarbij zijn diverse deuren in een brandwerende en of geluidwerende kwaliteit leverbaar.
Afwerking deur	Een MDF raamwerk, aan beide zijden voorzien van een stalen toplaag, waartussen een speciale vulling is aangebracht.
Deurbeslag	3 stuks systeemgebonden paumelles per deurkozijn in chroom-vernikkelde uitvoering. Slot: Lips 2500/16/U20 serie. Beslag naar keuze.
Afwerking	Alle zichtbare metalen wandonderdelen worden door middel van een milieu-vriendelijk procédé met poedercoating op kleur gebracht in een kleur naar keuze uit de Maars-selectie van de RAL kleuren. Uitvoering zijdeglans of structuur. Overige kleuren in overleg.
Geluidwering	Dit wandtype heeft in beglaasde uitvoering een in het laboratorium gemeten luchtgeluidisolatiewaarde tot 47 dB.

Graag overleggen wij met u over speciale uitvoeringen die mogelijke zijn in de Maars Panorama wand met betrekking tot andere materialen, speciale kleuren, maatvoering, afwerking enz. Het Maars String2 systeem is zeer veelzijdig. Daarom zijn wij er van overtuigd dat wij aan vrijwel al uw wensen tegemoet kunnen komen.