

Wanddikte	De nominale wanddikte is 12 mm.
Plinten	Grondprofiel: U-profiel, hoogte 60 mm, in gelakt aluminium, mechanisch bevestigd met aangepaste schroeven. Plafondprofiel: U-profiel, hoogte 40 mm, in gelakt aluminium, mechanisch bevestigd met aangepaste schroeven.
Moduulkoppeling	De verbinding tussen beglazing en volle wand of deurkozijn wordt verwezenlijkt door een slank verticaal glasprofiel.
Beglazing	10 mm of 12 mm gehard of gelaagd glas. De beglaasde elementen worden verticaal gekoppeld met een speciale glastape. Hier zijn geen verticale profielen of siliconen verbindingen voor nodig.
Deurkozijnen	De deurkozijnen zijn van aluminium en in diverse uitvoeringen leverbaar.
Deuren	Een scala deuren door Maars zelf ontworpen is in een grote variatie van uitvoeringen leverbaar, zoals hardglazen deuren, 40 mm dikke stalen deuren, deuren wanddik in staal en glas, aluminium kaderdeuren en schuifdeuren. Daarbij zijn diverse deuren in een brandwerende en of geluidwerende kwaliteit leverbaar.
Deurbeslag	3 stuks systeem gebonden paumelles per deurkozijn in chroom-vernikkelde uitvoering. Slot Lips 2500 / 16 / U20 serie. Beslag naar keuze.
Afwerking	Alle zichtbare metalen wandonderdelen worden door middel van een milieuvriendelijk powder coat procédé op kleur gebracht in een kleur naar keuze uit de Maars-selectie van de RAL kleuren. Uitvoering zijdeglans of structuur. Overige kleuren in overleg.
Geluidwering	Dit wandtype heeft een in het laboratorium gemeten luchtgeluidisolatiewaarde tot $R_w = 35$ dB volgens ISO 717-1, rapport op aanvraag.

Graag overleggen wij met u over speciale uitvoeringen die mogelijk zijn in de Maars GlassLine wand met betrekking tot andere materialen, speciale kleuren, maatvoering, afwerking enz. en zelfs fysieke prestaties.