

Wanddikte	De nominale wanddikte is 82 mm.
Constructie	De wanden worden opgebouwd door middel van een stalen constructie van speciale verticale stijlen welke worden geplaatst tussen onder- en bovenprofielen. De panelen respectievelijk kozijnen worden door middel van een kliksysteem op boven omschreven stijlen geklemd.
Plint	Stalen onder- en bovenplint : terugliggend.
Wandpanelen	Gemelamineerde of gefineerde 12 mm spaanplaatpanelen. De panelen worden door middel van een klemstrip op de achterliggende constructie geklemd. Tussen de panelen wordt een minerale wol met een dikte van 40 mm aangebracht. Uitvoeringen met 19 mm panelen mogelijk.
Moduulkoppeling	Door middel van een nulvoeg voeg tussen zowel gesloten panelen als raam- en deurkozijnen. Ter plaatse van de overgang naar gekoppelde respectievelijk deurkozijnen en van de gekoppelde kozijnen onderling, worden deze geklemd door middel van een kliksysteem.
Glaselementen	Stalen of aluminium raamkozijnen, dubbel beglaasd, aan één zijde voorzien van 4 mm blank gehard glas, de andere zijde bezet met 6 mm blank gehard glas.
Deurkozijnen	Aluminium deurkozijnen, in een rechte, ronde of ellips uitvoering.
Deuren	Een scala door Maars zelf ontworpen deuren is in een grote variatie van uitvoeringen leverbaar, zoals hardglazen deuren, 40 mm dikke stalen deuren, deuren wanddik in staal en glas, aluminium kaderdeuren en schuifdeuren. Daarbij zijn diverse deuren in een brandwerende en of geluidwerende kwaliteit leverbaar.
Deurbeslag	3 stuks systeemgebonden paumelles per deurkozijn in chroom-vernikkelde uitvoering. Slot Lips 2500 / 16 / U20 serie. Beslag naar keuze.
Afwerking	Alle in het zicht komende metalen wandonderdelen worden door middel van een milieuvriendelijk procédé met poedercoating op kleur gebracht in een kleur naar keuze uit de Maars selectie van de RAL kleuren. Uitvoering zijdeglans of structuur. Overige kleuren in overleg.
Geluidwering	Dit wandtype heeft in gesloten uitvoering een in het laboratorium gemeten luchtisolatiewaarde tot 45 dB.
Brandwerendheid	Dit wandtype is in gesloten uitvoering getest op brandwerendheid en voldoet voor een duur van tenminste 30 minuten.

Graag overleggen wij met u over speciale uitvoeringen van de Maars String wanden zoals wanden met afwijkende materialen, speciale kleuren, maatvoering, afwerking etc. Het Maars String systeem is zeer veelzijdig. Daarom zijn wij er van overtuigd dat wij aan vrijwel al uw wensen tegemoet kunnen komen.